



Características	Unid.	Modelos												
		VRI-300	VRI-500	VRI-600	VRI-800	VRI-1000	VRI-1200	VRI-1500	VRI-2000	VRI-2500	VRI-3000	VRI-4000	VRI-5000	
Potência Térmica	kcal/h	192.600	321.000	385.200	513.600	642.000	770.400	963.000	1.284.000	1.605.000	1.926.000	2.568.000	3.210.000	
Produção de Vapor	20°C	Kg/h	300	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	80°C	Kg/h	330	550	660	880	1100	1320	1650	2200	2750	3300	4400	5500
Consumo de Combustível	GLP	Kg/h	19,5	32,4	38,9	51,9	64,8	77,8	97,3	129,7	162,1	194,5	259,4	324,2
	GN	m <sup>3</sup> /h	23	38,4	46	61,4	76,7	92	115,1	153,4	191,8	230,1	306,8	383,5
	Diesel	l/h	24,8	41,4	49,7	66,2	82,8	99,3	124,1	165,5	206,9	248,3	331	413,8
Saída de Vapor	Ⓝ1	Pol.	1.1/4	1.1/2	1.1/2	2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	3	4	4	4	6
Descarga de Fundo	Ⓝ2	Pol.	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	2	2	2	2	2	2
Válvula de Seg. (2x)	Ⓝ3	Pol.	3/4	1	1	1	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/2	2	2	2	2
Chaminé	Ⓝ4	mm	200	250	250	250	300	350	350	400	500	550	600	650
Dimensões	A	mm	1803	1540	1540	2094	1750	1750	1850	2026	2400	2340	2500	2500
	B	mm	1981	2053	2053	2094	2246	2246	2258	3200	3450	3450	3550	3550
	C	mm	1980	2207	2207	2708	2905	3546	3814	3907	4435	4952	5134	6384
	D	mm	2529	2743	2743	3473	3670	4312	4581	4673	5678	5749	6379	7629
	E	mm	1367	1494	1494	1993	2125	2725	2993	2995	3382	3858	3990	5190
Volume Útil	Litros		381	593	512	848	1452	1485	1710	2412	3660	4098	4512	5830
Peso Aproximado Sem Água	Kg		1275	1833	2009	2390	3096	3635	4260	5977	7794	8799	9433	11643