



Características	Unid.	Modelos													
		AFR-100	AFR-150	AFR-200	AFR-300	AFR-400	AFR-500	AFR-600	AFR-800	AFR-1000	AFR-1200	AFR-1500	AFR-2000	AFR-3000	
Potência Térmica	kcal/h	100.000	150.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	
Vazão c/ $\Delta t$ 50°C	l/h	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000	24.000	30.000	40.000	60.000	
Consumo de Combustível	GLP	Kg/h	10,7	16	21,4	32,1	42,8	53,5	64,2	85,6	107	128,3	160,4	213,9	320,9
	GN	m <sup>3</sup> /h	12,7	19	25,3	38	50,6	63,3	75,9	101,2	126,5	151,8	189,8	253	379,5
	Diesel	l/h	13,6	20,5	27,3	40,9	54,6	68,2	81,9	109,2	136,5	163,8	204,7	273	409,4
Entrada de Água Fria (N1)	Pol.	1.1/2	2	2	2	2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	3	3	3	3	5	
Saída de Água Quente (N2)	Pol.	1.1/2	2	2	2	2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	3	3	3	3	5	
Dreno (N3)	Pol.	1	1	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	2	2	2	2	2	2	
Válvula de Alívio (N4)	Pol.	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	
Boca de Inspeção (N5)	Pol.	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	
Chaminé (N6)	mm	150	150	200	250	250	300	300	300	350	450	500	550	650	
Dimensões	A	mm	780	780	920	960	1100	1250	1250	1426	1430	1700	1700	1750	1920
	B	mm	1040	1040	1232	1240	1440	1540	1545	1725	1763	2135	2135	2142	2334
	C	mm	1592	1843	2042	2412	2902	3072	3172	3438	3768	3868	4418	4979	5799
	D	mm	2044	2295	2678	3022	3482	3912	4012	4278	4624	4714	5264	5819	7119
	E	mm	1143	1394	1493	1813	2263	2383	2483	2709	2989	2989	3489	3990	4690
Volume Útil	Litros	168	186	380	373	782	764	835	1377	1647	2593	2993	3609	5557	
Peso Aprox. Sem Água	Kg	487	558	732	981	1480	1842	1973	2863	3410	4575	5089	6887	9728	